



命名法
 *K-*32S-R 特殊記号
 タイプ
 インサート配列
 シェルサイズ

- 注1. コフランジの厚みは2.4^{±0.4}デモヨイ。但シ新型ヲ製作スル迄トスル。
- 2. 図示ノ位置ニ"社名"及び"品名"ヲ表示スル。セドシ品名末尾ノ"-R"ハ表示シナイ。
- 3. WK-8-32S-R, SK-24-32S-R(共ニ#20コンタクト使用品)ノコンタクトニ仕上ハ金めきデアル。

品名	フランジ位置		取付穴心間距離	対辺距離	取付穴	全長	(注1)フランジ厚	カッピングネジ
	N ^{±0.4}	M ^{±0.4}	R ^{±0.13}	S ^{±0.8}	T ^{±0.13}	L ^{±0.4}	K ^{±0.4}	V
WK-(*)-32S-R	19.0	11.1	18.52	23.8	3.05	19.0	3.2	7/8-6
GK-(*)-32S-R	25.4	11.1	24.69	31.8	3.05	19.0	3.2	1 ³ /16-6
SK-(*)-32S-R	28.6	11.1	26.37	34.9	3.05	19.0	3.2	1 ⁵ /16-6
NK-(*)-32S-R	34.9	11.1	31.98	41.3	3.66	19.0	3.2	1 ⁹ /16-6
FK-(*)-32S-R	41.3	11.1	38.18	47.6	3.66	19.0	3.2	1 ¹³ /16-6
IK-(*)-32S-R	49.2	12.7	49.38	58.7	4.29	21.4	3.2	2 ¹ /4-6
LK-(*)-32S-R	57.2	12.7	52.76	65.1	4.29	21.4	3.2	2 ¹ / ₂ -6

フランジカラ「ホルダ」ポットマテノ距離(P以下)ヲ示ス。

タイプサイズ	#20	#16	#14	#10	#8	#6	#4	#2&0	#0&00
WK-32S	10.3	11.9	11.9	13.5	11.9	13.5	13.5	—	—
GK-32S	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	17.5	17.5
SK-32S	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
NK-32S	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
FK-32S	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
IK-32S	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
LK-32S	10.3	11.9	11.9	13.5	11.9	13.5	13.5	17.5	17.5

番号	名称	材質	仕上	個数	図番
5	リテーニングリング	磷青銅	無めき	1	
4	ラインシールド	合成樹脂	なし	1	
3	フロントインサート	合成樹脂	なし	1	
2	コンタクト	銅合金	銀めき		注3
1	シェル	アルミ合金	無めき	1	

特ニ指定ノナイ限リ、鋭イ角ヤカエリハ除去スルニト一般仕上	仕様書	第1版 2005年8月31日	CA-SYM	尺度	重量	日本航空電子工業株式会社 昭島製作所 東京都昭島市中神町
一般公差	組立図番	製図	検図	名称	重量	
寸法 ・ ± ・ × ± ・ ×× ± 偏心量 以内	材料	担当 梶野	承認	*K-*32S-R	シリーズ名 K	図面区分
角度 × ± ×× ±	仕上	承認	承認	図番	図面区分	SJ104839
	処理					